



CE

ÉBARBEUSE À BANDE à moteurs indépendants

Pour bandes de développement
de 2500 mm à 3500 mm

 **STEFANI** s.r.l.

Via Villorosi 71 - 20029 Turbigo MI
N° de TVA et code fiscal 11336420150
Tel. +39.0331.899144
Fax +39.0331.890178
info@stefanisrl.it - www.stefanisrl.it

CONÇUE POUR UNE UTILISATION INDUSTRIELLE, ELLE EST UTILISÉE POUR LES OPÉRATIONS DE PONÇAGE DU MATÉRIAU. SA CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE EST LA PRÉSENCE DE DEUX MOTEURS COMPLÈTEMENT INDÉPENDANTS: L'AUTONOMIE TOTALE DES DEUX POSTES DE TRAVAIL ET LE CHOIX DE LA VITESSE D'UTILISATION, OFFRE UNE GRANDE FLEXIBILITÉ POUR SON UTILISATION.

Caractéristiques techniques et accessoires standard:

- Structure robuste, pour garantir la stabilité maximale et l'absence de vibrations
- Deux moteurs indépendants avec une puissance de 3,73 kW + 3,73 kW pour travailler en continu avec la pression maximale de friction 24 heures sur 24 sans aucun problème d'entretien
- Vitesse de rotation réglable pour chaque mandrin 1400/2800 rpm ou 800/3000 rpm selon le modèle choisi
- Composants mécaniques produits et usinés en interne en garantie de la qualité Made in Italy Made in Stefani
- Arbres porte-meule entièrement rectifiés et équilibrés dynamiquement
- Bras de tension de bande mécanique pour bande de développement 2500/3000/3500 mm selon le modèle choisi
- Protections de sécurité en tôle d'acier à haute résistance, équipées de bouches pour l'aspiration
- Deux panneaux de commande indépendants avec des boutons marche/arrêt/d'urgence et sélecteur de vitesse (pour le modèle 1400/2800 rpm) ou potentiomètre multi-tours pour le réglage de la vitesse de rotation avec visualisation sur l'affichage numérique (pour le modèle 800/3000 rpm)
- Fonction anti-rétablissement, appareil électrique 24 volts et protection magnétothermique
- Base de support en version haute pour travailler debout ou version basse pour travailler assis Conformes aux normes CE
- Conformes aux normes CE

En option:

- Aspirateur monté sur la machine
- Roues caoutchoutées

Version spéciale sur demande:

- Bras de tensions pneumatiques de bande







STEFANI s.r.l.

Via Villoresi 71 - 20029 Turbigo MI
N° de TVA et code fiscal 11336420150
Tel. +39.0331.899144
Fax +39.0331.890178
info@stefanisrl.it - www.stefanisrl.it



DONNÉES TECHNIQUES ÉBARBEUSES À BANDE EDOSMAN

MODÈLE		EDOSMAN/2V		EDOSMAN/VE	
	Hp Kw	5 + 5 3,73 + 3,73	trifasé 50Hz	5 + 5 3,73 + 3,73	trifasé 50Hz
	rpm	Deux vitesses 1400/2800		Avec variateur de vitesse 800/3000	
	Développement de bande mm	2500x100 3000x100 3500x100		2500x100 3000x100 3500x100	
Roue de contact, diamètre max mm		300		300	
Distance entre les roues de contact mm		1400		1400	
	Kg	470		470	

Les illustrations peuvent comprendre des accessoires optionnels. Stefani S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans préavis.

MESURES D'ENCOMBREMENT ÉBARBEUSE À BANDE À MOTEURS INDÉPENDANTES

